



AKO

Bobine DC gaufré Blanc Ecolabel – 20x24



ESSUYAGE

Composition

Pure ouate de cellulose

Caractéristiques

Couleur :	blanc	Nombre de plis :	2
Grammage par pli :	16.5 g /m ²	Gaufrage :	DESL 40 pt
Perforation :	23,00 cm	Laise :	19,40 cm
Nombre de formats :	450	Surface / feuille :	446,20 cm ²
Diamètre mandrin :	76,50 mm	Mandrin déchirable :	oui
Diamètre extérieur :	19 cm	Origine :	France
Ecolabel :	05/011		

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Caractéristiques techniques

Contact alimentaire :	oui
Traitement WS :	oui
Allongement longitudinal :	11,00 %
Résistance sens traction :	450,00 N/m
Résistance sens traction humide :	70,00 N/m
Résistance sens travers :	210,00 N/m
Résistance sens travers humide :	35,00 N/m
Taux de blancheur :	86,00 % ± 2%
Azurant optique :	non

Utilisation

Essuie tout haute résistance issue de la technologie DESL.

2 fois plus résistant, 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

Réf. 1030 – UV : lot de 6 rouleaux
Palette de 44 rlx

Distribué par
les Entreprises du réseau

HYG'UP

A LA POINTE DE L'HYGIENE

www.hyg-up.com